



Mobil™ ATF 134 FE

Mobil passenger vehicle lube , Swaziland

HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

Description du produit

Mobil™ATF 134 FE est une huile pour transmissions automatiques spécialement mise au point pour assurer un rendement optimal des boîtes de vitesse dans les transmissions automatiques de la toute dernière génération 7-G Tronic Plus de Mercedes-Benz.

Caractéristiques et avantages

Mobil ATF 134 FE est formulée à partir d'un système d'additivation évolué, combiné à un mélange d'huiles de base soigneusement choisies qui assurent une stabilité thermique et une résistance à l'usure exceptionnelles, ainsi que de très bonnes propriétés à basse température.

Applications

Mobil ATF 134 FE est conçue pour la transmission automatique type 7-G Tronic Plus de Daimler. Les articles ci-dessous sont lancés sur tous les marchés où le produit prédécesseur (Mobil ATF 134) était précédemment vendu. Mobil ATF 134 FE n'est miscible qu'avec des ATF MB 236.15 officiellement homologuées et ne sont pas rétro-compatibles avec les spécifications MB-ATF antérieures.

Spécifications et homologations

| | |
|--|---|
| Mobil ATF 134 est homologuée par les constructeurs suivants : | |
| MB-Approval 236.15 | X |

Caractéristiques typiques

| | |
|---|-------|
| Mobil ATF 134 FE | |
| Couleur, DIN ISO 2549 | Bleu |
| Viscosité, DIN 51 562-1 | |
| cSt à 40 °C | 16 |
| cSt à 100 °C | 4,2 |
| Viscosité à -40 °C, DIN 51398 mPas | -3500 |
| Point d'écoulement, °C, DIN ISO 3016, min | -48 |
| Point d'éclair, °C, ISO 2592 | 186 |
| Indice de viscosité, ISO 2909 | 176 |

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veuillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved