



Mobil SuperBox Advanced 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Indonesia

Minyak Mesin Teknologi Sintetik Premium

Deskripsi Produk

Mobil Superbox Advanced 10W-40 adalah minyak mesin premium yang diformulasikan dengan teknologi sintetik, untuk memberikan kinerja mesin yang unggul akselerasi yang halus dan pengendaraan yang nyaman dalam kemacetan lalu lintas.

Mobil Superbox Advanced 10W-40 adalah minyak mesin premium yang diformulasikan dengan teknologi sintetik, untuk memberikan kinerja mesin yang unggul akselerasi yang kerap sehingga pengendaraan menjadi aman dan nyaman dalam kemacetan lalu lintas.

Mobil Superbox Advanced 10W-40 direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada kendaraan tugas ringan berbahan bakar bensin dan diesel.

Fitur dan Keuntungan

Mobil SuperBox Advanced 10W-40 memberikan:

- Keunggulan perlindungan suhu tinggi
- Meningkatkan perlindungan aus mesin

Kebersihan mesin sangat terjaga

Aplikasi

Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:

- Berkendara di Kemacetan
- Mesin Bensin dan Diesel (tanpa Filter Partikel Diesel)
- Beban berat pada truk dan van ringan

Mesin Performa Tinggi

Selalu lihat manual pengguna Anda untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Spesifikasi dan Izin

Mobil SuperBox Advanced 10W-40 memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
API SL
Mobil SuperBox Advanced 10W-40 direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan dalam aplikasi yang mensyaratkan:
API CF

Sifat Khas

Mobil SuperBox Advanced 10W-40	
Kelas SAE	10W-40
Viskositas, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96

Mobil SuperBox Advanced 10W-40	
cSt @ 100°C	14,4
Indeks Viskositas, ASTM D 2270	155
Abu Sulfat, %bbt, ASTM D 874	1,3
Viskositas HTHS., mPa•s @ 150°C, ASTM D4683	3,8
Titik Tuang, °C, ASTM D 97	-33
Titik Nyala, °C, ASTM D 92	228
Densitas @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,870

Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan bila digunakan untuk aplikasi yang dimaksudkan mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). MSDS akan disediakan berdasarkan permintaan melalui kantor k penjualan Anda, atau melalui Internet. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain dari tujuan penggunaannya. Jika membuang produk bekas, bersi secara hati-hati agar dapat melindungi lingkungan.

Model logo Mobil, desain Pegasus, dan Delvac adalah merek dagang milik ExxonMobil Corporation, atau salah satu anak perusahaannya.

09-2019
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pri may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved