



Mobil SuperBox 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Indonesia

Minyak Mesin Premium Performa Tinggi

Deskripsi Produk

Mobil Superbox 15W-40 adalah minyak mesin performa tinggi yang melindungi mesin Anda yang kerap berakselerasi sehingga pengendara akan nyaman dan aman dalam kemacetan lalu lintas.

Mobil Superbox 15W-40 direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada kendaraan tugas ringan berbahan bakar bensin dan diesel.

Fitur dan Keuntungan

Mobil SuperBox 15W-40 memberikan :

- Perlindungan pada suhu amat tinggi
- Perlindungan tangguh terhadap aus mesin

Menjaga mesin tetap bersih

Aplikasi

Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:

- Berkendara di Kemacetan
- Mesin Bensin dan Diesel

Beban berat pada truk dan van ringan

Lihat manual pengguna Anda untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Spesifikasi dan Izin

Mobil SuperBox 15W-40 direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan dalam aplikasi yang mensyaratkan:
API SJ
API CF
ACEA E2

Sifat Khas

Mobil SuperBox 15W-40	
Kelas SAE	15W-40
Viskositas, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	108
cSt @ 100°C	14,7
Indeks Viskositas, ASTM D 2270	140

Mobil SuperBox 15W-40	
Abu Sulfat, %bbt, ASTM D 874	1,0
Basa Total #, mg KOH/g, ASTM D 2896	9
Titik Tuang, °C, ASTM D 97	-33
Titik Nyala, °C, ASTM D 92	227
Densitas @ 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,880

Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan bila digunakan untuk aplikasi yang dimaksudkan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). MSDS akan disediakan berdasarkan permintaan melalui kantor kontrak penjualan Anda, atau melalui Internet. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain dari tujuan penggunaannya. Jika membuang produk bekas, bersikaplah secara hati-hati agar dapat melindungi lingkungan

Model logo Mobil, desain Pegasus, dan Delvac adalah merek dagang milik ExxonMobil Corporation, atau salah satu anak perusahaannya.

09-2019

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
 Jakarta Representative Office
 Wisma GKBI 27th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved