



Mobil Special 2T™

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Oli Mesin Dua Langkah Performa Tinggi

Deskripsi Produk

Mobil Special 2T adalah oli mesin dua langkah performa tinggi yang digunakan pada motor, mobil salju, dan gergaji mesin rasio oli/bahan bakar yang ramping. Special 2T diencerkan sebelumnya untuk memastikan pencampuran yang cepat ketika ditambahkan pada bahan bakar.

Fitur dan Keuntungan

Mobil Special 2T memadukan oli mineral berkualitas dengan sistem aditif yang unggul untuk menghasilkan kebersihan dan performa keseluruhan yang baik. Fit keuntungan utama termasuk:

Fitur	Kelebihan dan Potensi Manfaat
Perlindungan yang baik terhadap keausan	Mesin yang lebih awet
Stabilitas termal dan okidasi dan kontrol endapan	Mesin yang lebih bersih sehingga menjadikan busi dan katup lebih awet, mengurangi lengket pada ring dan pengetatan piston, serta memberikan perlindungan terhadap masalah prapengapian
Sifat perlindungan yang baik terhadap korosi	Mesin yang lebih awet
Mengurangi prapengapian	Meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menjadikan piston lebih awet

Aplikasi

Mobil Special 2T direkomendasikan oleh Exxonmobil untuk digunakan pada mesin dua langkah di mana performa tingkat JASO FB direkomendasikan.

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
JASOFB

Sifat dan Spesifikasi

Properti	
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445	66
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445	8,9
Indeks Viskositas, ASTM D2270	109
Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874	0,03
Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,878
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-6
Titik Nyala, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	110

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

06-2023

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd

Jakarta Representative Office

Wisma GKBI 27th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved