



Mobil Super™ 3000 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Oli Mesin Sintetik Penuh

Deskripsi Produk

Mobil Super™ 3000 5W-40 All-In-One Protection dipersembahkan untuk Anda oleh pencipta Mobil 1. Oli mesin sintetik penuh ini disesuaikan untuk akselerasi lebih mulus dan memberikan perlindungan keausan mesin yang luar biasa bahkan dalam kondisi mengemudi paling berat.

Fitur dan Keuntungan

- Cocok untuk mesin bensin dan diesel Eropa, Jepang dan Korea
- Teknologi Molekul Anti-Aus Teraktivasi Panas yang Dipatenkan
- Perlindungan luar biasa terhadap keausan
- Kebersihan mesin yang luar biasa
- Perlindungan luar biasa terhadap suhu tinggi
- Perlindungan luar biasa terhadap suhu rendah

Aplikasi

Produk Mobil Super™ 3000 All-In-One Protection diformulasikan untuk memberi Anda keyakinan akan perlindungan melebihi oli konvensional atau semi sintetik. Kami secara khusus merekomendasikan Mobil Super 3000 All-In-One Protection apabila Anda secara rutin menghadapi kondisi yang menuntut, karena produk tersebut dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh tekanan yang tinggi terhadap mesin:

- Hampir semua teknologi mesin
- Cocok untuk Mesin Bensin maupun Diesel
- Mobil penumpang, SUV, truk ringan dan minibus
- Berkendara bebas hambatan dan berkendara di kota
- Kondisi operasional yang normal hingga yang parah
- Mesin Turbo-Charger dan Injeksi Langsung
- Mesin Performa Tinggi

Selalu baca manual pengguna pemilik kendaraan Anda untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi yang mensyaratkan:

API CF

API CF-4

API CG-4

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:

API SM

ACEA A3/B3

API SN

API SN PLUS

ACEA A3/B4

Sifat dan Spesifikasi

Properti	
Kelas	SAE 5W-40
Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	35100
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-39
Indeks Viskositas, ASTM D2270	166
Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896	11,2
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445	85
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445	13,7
Viskositas Hi-Temp Hi-Shear @ 150 C 1x10(6) det(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Titik Nyala, Piala Terbuka Cleveland, °C, ASTM D92	236
Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,861
Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874	1,11

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

01-2021

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
 Jakarta Representative Office
 Wisma GKBI 27th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect

product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two.The Exxon logo, which is a small, stylized version of the ExxonMobil logo.The Mobil logo, which is a small, stylized version of the ExxonMobil logo.The Esso logo, which is a small, stylized version of the ExxonMobil logo.The XTO logo, which is a small, stylized version of the ExxonMobil logo.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved