



Mobil Super™ 1000 X2 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Everyday Protection Premium Mineral Engine Oil

Deskripsi Produk

Mobil Super™ 1000 X2 15W-40 Everyday Protection dipersembahkan untuk Anda oleh pencipta Mobil 1. Oli mesin mineral premium ini dirancang memperpanjang masa pakai mesin guna memenuhi kebutuhan perawatan kendaraan Anda yang paling berat.

Fitur dan Keuntungan

- Cocok untuk hampir semua mesin bensin serta diesel Jepang dan Korea
- Teknologi Molekul Extengine yang Dipatenkan
- Perlindungan yang baik terhadap keausan
- Kebersihan Mesin yang baik
- Perlindungan yang baik terhadap suhu tinggi

Aplikasi

Mobil Super™ 1000 Extengine telah diformulasikan agar cocok untuk digunakan di hampir semua kendaraan. Kami sangat merekomendasikan untuk tipe dan l kendaraan sebagai berikut:

- Teknologi mesin mutakhir
- Bensin dan Diesel
- Mobil penumpang, SUV, truk ringan dan minibus
- Berkendara bebas hambatan
- Kondisi Operasi Normal

Selalu baca manual pengguna pemilik kendaraan Anda untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini memiliki persetujuan berikut:
VW 501 01
VW 505 00
Produk ini direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi yang mensyaratkan:
API CF
Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
API SJ
API SL

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:

API SM

API SN

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Sifat dan Spesifikasi

Properti	
Kelas	SAE 15W-40
Densitas @ 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,873
Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896	9,9
Indeks Viskositas, ASTM D2270	143
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445	104
Viskositas Hi-Temp Hi-Shear @ 150 C 1x10(6) det(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,9
Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -25 C, mPa.s, ASTM D4684	14600
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-39
Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874	0,9
Titik Nyala, Piala Terbuka Cleveland, °C, ASTM D92	239
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445	14,5

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

06-2022

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd

Jakarta Representative Office

Wisma GKBI 27th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved