



Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Oli Mesin Diesel Kendaraan Penumpang Semi-Sintetik Premium

Deskripsi Produk

Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30 adalah oli mesin semi-sintetik performa ekstra tinggi yang memenuhi spesifikasi oli mesin industri terbaru. Dirancang untuk menghadirkan tingkat perlindungan dan performa amat baik dalam kondisi yang paling kritis.

Fitur dan Keuntungan

Produk Mobil Super™ Friction Fighter terbukti dan terpercaya di industri untuk performa yang diinginkan bagi kendaraan Anda. Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30 berformulasi semi-sintetik friksi rendah yang meningkatkan efisiensi mesin dan lebih irit bahan bakar. Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30 melindungi dari panas dalam kondisi berkendara yang sulit dan membantu memperpanjang umur mesin.

Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30 mewujudkan:

- Mesin lebih bersih, terlindungi dari keausan, dan bertenaga
- Perlindungan sempurna sejak distarter
- Lebih irit bahan bakar
- Konsumsi oli rendah sebelum servis, mengurangi keharusan pengisian baru
- Peningkatan ketahanan oksidasi untuk melindungi mesin bertenaga turbo
- Cocok untuk hampir semua kondisi berkendara

Aplikasi

Mobil Super™ Friction Fighter Turbospeed 10W-30 dirancang untuk memberikan perlindungan lebih dari oli konvensional. Kami sangat merekomendasikan untuk tipe dan kondisi kendaraan sebagai berikut:

- Teknologi mesin mutakhir
- Mesin diesel kendaraan penumpang, SUV, MPV dan minibus
- Berkendara bebas hambatan
- Kondisi kerja normal hingga sesekali berat
- Turbo-Charger
- Mesin Performa Tinggi
- Berkendara di Kemacetan
- Berkendara medan berat di area rawan debu dan lumpur
- Menderek dan mengangkut beban berat

Selalu lihat manual pengguna untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:

Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:

API CG-4

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:

API CI-4

API CH-4

APISL

Properti dan Spesifikasi

Properti	
Kelas	SAE 10W-30
Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874	1,1
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445	80
Densitas @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,867
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
Indeks Viskositas, ASTM D2270	141
Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896	8,9
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-36
Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	16500
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445	11,7
Viskositas Hi-Temp Hi-Shear @ 150 C 1x10(6) det(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,5

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

07-2022

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved