



Mobil Special™ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Oli Motor Performa Tinggi

Deskripsi Produk

Mobil Special™ 20W-50 adalah oli motor performa tinggi untuk segala jenis kendaraan. Mobil Special 20W-50 memberikan perlindungan dan kebersihan mesin. Mobil Special 20W-50 direkomendasikan untuk digunakan pada beragam aplikasi dan kondisi operasi.

Fitur dan Keuntungan

- Mengurangi keausan dan korosi mesin
- Menjaga mesin tetap bersih
- Oli motor multi-kelas memungkinkan starter yang lebih mudah pada suhu rendah
- Sifat suhu tinggi yang baik

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:

API SL

Properti dan Spesifikasi

| Properti | |
|--|------------|
| Kelas | SAE 20W-50 |
| Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 5.5 |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270 | 130 |
| Viskositas Temperatur Tinggi Geser Tinggi @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 | 5.2 |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97 | -3 |
| Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.878 |
| Titik Nyala, °C (ASTM D93), | 230 |
| Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874 | 0.8 |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 185 |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 20.5 |
| Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -20 C, mPa.s, ASTM D4684 | 25300 |

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

04-2021

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved