Mobil

# Mobiltrans MBT 75W90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Lubrificante per trasmissioni ad altissime prestazioni

## Descrizione prodotto

Mobiltrans MBT è un olio per trasmissioni manuali SAE 75W-90, completamente sintetico. Mobiltrans MBT 75W-90 ha eccellenti caratteristiche di viscosità/tempe

## Prerogative e benefici

Mobiltrans MBT è formulato con un'additivazione all'avanguardia che offre un'eccellente stabilità termica e resistenza all'usura. Mobiltrans MBT mantiene temperatu basse nella trasmissione rispetto agli oli per trasmissioni tradizionali. È raccomandato per la maggior parte delle trasmissioni manuali, gruppi cambio-differenziale e leggermente ipoidali in cui non è richiesto un olio API GL-5. Mobiltrans MBT è adatto per l'uso nelle trasmissioni (riduttori) in cui i lubrificanti sono esposti a tempe molto elevate durante il servizio a pieno carico.

## Applicazioni

Mobiltrans MBT è approvato in base al foglio delle specifiche Mercedes-Benz MB 235.11 relativo alle trasmissioni manuali Actros, comprese quelle con gruppo di ri

## Specifiche e approvazioni

| Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni: |
|---|
| MB-Approval 235.11 |

## Caratteristiche e Specifiche

| Caratteristica | |
|---|---|
| Grado | SAE 75W-90 |
| Viscosità Brookfield a -40°C, mPa*s, DIN 51398 | 59000 |
| Punto di infiammabilità COC, °C, ASTM D 2592 | 179 |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, DIN 51562 T1 | 14,7 |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, DIN 51562 T1 | 96,3 |
| Punto di scorrimento, C, DIN ISO 3016 | -45 |
| Indice di viscosità, DIN 2909 | 159 |

## Salute e sicurezza

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxLe raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sic (MSDS) visitando il sito

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2020
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen
Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscon prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavvis tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, Exxon Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divi società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbrevazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved