



MOBIL DELVAC LEGEND™ 15W-40 AGRI UNIVERSAL

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU)

Descrizione prodotto

Mobil Delvac Legend™15W-40 Agri Universal è un lubrificante multifunzionale, ad alte prestazioni, adatto alla maggior parte delle applicazioni su macchine agricole. Questo lubrificante "STOU" fornisce buone prestazioni in motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio di macchine agricole. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal è raccomandato per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni pesanti e ambienti operativi del settore agricolo.

Prerogative e benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma di macchinari che richiedono prestazioni di lubrificazione multifunzionali. La tecnologia di Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Agri Universal soddisfa le varie esigenze di lubrificazione di questi macchinari, riducendo il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errori di applicazione. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Buona stabilità termica e all'ossidazione	Riduzione dell'accumulo di morchie e dei depositi alle alte temperature
Riserve TBN	Migliore controllo dei depositi
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Riduzione dell'usura e lunga durata dei macchinari, in particolare dei componenti idraulici
Efficace detergenza/disperdenza	Maggiore pulizia e lunga durata del motore
Mantenimento della viscosità e controllo della volatilità alle alte temperature	Riduzione dello scuffing del motore, dell'usura dei cilindri e del consumo di olio
Proprietà uniche di attrito e di resistenza al carico	Maggiore potenza, miglioramento delle prestazioni del gruppo propulsore ed eliminazione della rumorosità dei freni a bagno d'olio
Pompabilità e prestazioni alle basse temperature	Avviamento del motore facilitato, riduzione dell'usura del treno valvole critico e buona risposta idraulica
Compatibilità dei componenti	Maggiore durata di guarnizioni e tenute
Prodotto multifunzionale	Riduzione dell'inventario e della possibilità di errori di applicazione

Applicazioni

- Veicoli e attrezzature agricole miste diesel e a benzina
- Trasmissioni e sistemi di potenza di attrezzature agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

MASSEY FERGUSON CMS M1144

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

Allison C-4 (solo applicazioni agricole)

Caterpillar TO-2

API CF

API CF-4

API GL-4

API SF

Caratteristiche e specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 15W-40
Simulatore di avviamento a freddo, viscosità apparente a -20°C, mPa.s, ASTM D 5293	4042
Viscosità Brookfield a -26°C, mPa.s, ASTM D 2983	15620
Indice di viscosità, ASTM D 2270	141
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	12
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	90
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	12,9
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	235
Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 1298	0,87
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	2

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a smaller, regular font, both in white against a dark background.A row of four logos: "Exxon", "Mobil", the "Esso" logo (a red circle with the word "Esso" inside), and the "XTO" logo (a stylized "X" followed by "TO" and "EXXON MOBIL" in smaller text below).

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved