



## Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Olio per motori diesel per servizio pesante

### Descrizione prodotti

Mobil Delvac 1240 è un olio motore diesel per servizio pesante formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo della ossidazione, usura, corrosione e ruggine. È usato in un'ampia gamma di applicazioni dove è raccomandato un lubrificante SAE 40 monogrado compresi motori diesel a 2 tempi (ad esempio i motori a 2 tempi Detroit Diesel serie 53, 71 e 92)

### Prerogative a Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilità termica e all'ossidazione	Mantiene puliti i motori e allunga la durata dell'olio
Buona prevenzione della corrosione e della ruggine	Lunga durata del motore e dei componenti

### Applicazioni

Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:

- Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Applicazioni industriali quali settore edile, minerario, estrattivo ed agricoltura

### Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac 1240 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

### Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac 1240	1240
Grado SAE	40
Viscosità <sup>1</sup> , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15.5
Indice di viscosità <sup>1</sup> , ASTM D 2270	99
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-21
Punto di infiammabilità <sup>1</sup> , °C, ASTM D 92	247
Densità <sup>1</sup> @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90

## Salute a Sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Delvac, il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved