



Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil Grease , Switzerland

Grasso per autoveicoli

Descrizione prodotto

Il Mobil Chassis Grease LBZ è un grasso semifluido a base di oli sintetici di consistenza NLGI 00-000. È stato espressamente studiato per i sistemi di lubrificazione centralizzata dei veicoli commerciali. Questo prodotto contiene antiossidanti, inibitori della corrosione, additivi antiusura ed estreme pressioni. Grazie alla sua formulazione e alla consistenza semifluida, Mobil Chassis Grease LBZ presenta un'eccellente fluidità anche a temperature molto basse e in tubazioni molto lunghe d'olio aderisce all'organo lubrificato e non gocciola neanche durante i periodi di inattività dell'impianto. Il flusso ai punti di ingrassaggio è rapido. Offre anche una protezione dei punti di lubrificazione del telaio esposti al contatto col sale impiegato sulle strade nei periodi invernali, e quindi al pericolo di corrosione. Il Mobil Chassis Grease LBZ è compatibile con le guarnizioni realizzate in NBR, ACM e FKM se adatte alle temperature operative di utilizzo.

Prerogative e benefici

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Buona pompabilità in sistemi centralizzati anche a basse temperature	Possibilità di razionalizzazione grazie ad un unico prodotto
Progettato per sistemi di lubrificazione centralizzati	Riduzione dei costi operativi rispetto ai prodotti da ingrassaggio manuale grazie ai ridotti costi di manutenzione e alla convenienza di impiego
Usura ridotta sotto carichi gravosi oppure in presenza di vibrazioni. Eccellenti prestazioni antiusura	Buona affidabilità e impianto sempre disponibile
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione e resistenza al dilavamento	Protezione ottimizzata dell'impianto e buona lubrificazione anche in presenza di acqua
Rilascio controllato dell'olio	Proprietà di lubrificazione bilanciate per assicurare una maggiore durata in servizio

Applicazioni

Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:

Sistemi di lubrificazione centralizzata di veicoli commerciali che richiedano un grasso semifluido. Può essere utilizzato tra -50°C e 100°C.

È raccomandato per sistemi dei seguenti costruttori che richiedano un grasso semifluido:

- Willie Vogel AG, Berlino (a -25°C)
- Mercedes Benz (foglio 264.0 Grassi semifluidi).

Specifiche e approvazioni

Mobil Chassis Grease LBZ possiede le seguenti approvazioni:	
Mercedes Benz	MB-Approval 264.0
MAN	MAN 283 Li-P 0-000

Caratteristiche tipiche

Mobil Chassis Grease LBZ	
Grado NLGI	00-000

Mobil Chassis Grease LBZ	
Viscosità olio base @ 40°C, cSt, DIN EN ISO 3104	42
Tipo di addensante	Litio
Colore	beige - marrone trasparente
Penetrazione lavorata, 25°C, ASTM D 217	435-445
Punto di goccia, °C, ASTM D 2265,	>160
Carico di saldatura alle 4 sfere, N, DIN 51350-4	2200
Test pressione/flusso @ -35°C, hPa, DIN 51805	50
Intervallo di temperatura, funzionamento continuo	da -40°C @ +100°C

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Il prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil Chassis Grease LBZ sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, Exxon, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni, società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved