



Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Industrial , Switzerland

Lubrificante sintetico per compressori frigoriferi - applicazioni con ammoniaca

Descrizione

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 è un lubrificante completamente sintetico, specificamente studiato per lubrificare compressori frigoriferi ad elevate prestazioni che utilizzano ammoniaca come liquido refrigerante. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 è formulato utilizzando idrocarburi sintetici polialfaolefine (PAO), privi di paraffina, e basi sintetiche alchilbenzene che hanno dimostrato una straordinaria resistenza alla degradazione termico-ossidativa. Anche nelle condizioni operative più critiche, Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 attenua la formazione di morchie e depositi, evitando o riducendo al minimo l'ostruzione di filtri e valvole.

Prerogative e benefici

Gargoyle Arctic SHC è un marchio di lubrificanti riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo grazie alla loro innovazione e le loro straordinarie prestazioni. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 offre i seguenti vantaggi straordinari nelle applicazioni con ammoniaca:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Punto di scorrimento molto basso	Consente una temperatura dell'evaporatore inferiore rispetto ai tradizionali oli minerali naftenici
Solubilità	Effetto pulente, in particolare se comparato agli oli minerali
Privo di paraffina	Eccellente fluidità alle basse temperature, nessun deposito ceroso e maggiore efficienza dell'evaporatore
Stabilità chimica e termico/ossidativa superiore	Lunga durata dell'olio rispetto al lubrificante minerale, con conseguenti intervalli di cambio carica maggiori e un minor numero di interventi di manutenzione ordinaria Di conseguenza riduzione dei costi di manutenzione
Buona compatibilità con guarnizioni precedentemente e utilizzate col lubrificante minerale	Limitato rischio di perdite
Bassa volatilità	Previene l'incremento di viscosità, riduce il consumo di olio

Applicazioni

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 è consigliato per l'impiego in compressori frigoriferi a vite o alternativi in macchinari che utilizzano ammoniaca come liquido refrigerante. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 è compatibile coi lubrificanti minerali; tuttavia, in caso di sostituzione, le prestazioni o i benefici potrebbero essere ridotti al minimo a seconda della percentuale di olio minerale residuo nella miscela. In tal caso, è necessario eseguire un'analisi specifica dell'olio e dei filtri nei 6 mesi seguenti.

Caratteristiche tipiche

Metodo di prova	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG	68
Viscosità ASTM D445	
cSt a 40°C	64
cSt a 100°C	8,5
Indice di viscosità ASTM D2270	111
Gravità specifica (a 15°C) ASTM D1298	0,85
Punto di infiammabilità, °C ASTM D93	211

Metodo di prova	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	- 54
Colore ASTM D1500	0,5
Corrosione su rame, ASTM D 130, 3 ore a 100°C	1°
Corrosione su rame, ASTM D 130, 3 ore a 100°C	1B
Contenuto d'acqua, ppm, ASTM D 1533	<100

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo ExxonMobil, Mobil e Gargoyle SHC sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved