



Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 è un olio motore a basso contenuto di ceneri e ad alte prestazioni per veicoli europei alimentati a benzina e diesel, progettato per una protezione prolungata dallo scarico e per aiutare a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni delle auto.

Questo olio motore è stato sviluppato specificatamente per la manutenzione dei veicoli VAG (VW, Audi, Porsche).

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 fornisce un'eccellente protezione dall'usura alle alte e basse temperature e pulizia del motore.

Prerogative e benefici principali:

- Compatibile con i filtri antiparticolato diesel e i convertitori catalitici. La formulazione a basso tenore di ceneri, di fosforo e di zolfo contribuisce a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni nei motori diesel e a benzina.
- Le eccellenti caratteristiche alle basse temperature per un avviamento affidabile in climi freddi garantiscono una rapida protezione del motore e dell'impianto elettrico.
- Protezione dall'usura ad alte prestazioni conferita dall'elevata resistenza del film d'olio e dal sistema di additivazione.
- I detergenti attivi, che riducono i depositi e la formazione di morchie, consentono una lunga durata e una pulizia ottimale del motore.
- Adatto per manutenzione di lunga durata.

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 è raccomandato per i moderni motori benzina o diesel con turbocompressore e iniezione diretta dotati di sistemi di trattamento dei gas di scarico (conformi Euro 6, Euro 5 ed Euro 4). Possiede le approvazioni VW 504 00 / VW 507 00 e Porsche C30 per l'utilizzo su veicoli VAG dal 2000 in poi, specificando olio con intervalli di manutenzione estesi (30.000 km / 2 anni come da manuale del proprietario dell'auto).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 è raccomandato anche per veicoli giapponesi e coreani che specificano un olio motore ACEA C3/SAE xW-30 a basso contenuto di ceneri.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
VW 504 00
VW 507 00
PORSCHE C30

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:
ACEA C3

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 0W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	61.3

Caratteristica	
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	235
Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 1298	0,844
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	0,8
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-49
Fosforo, %peso, ASTM D4951	0,08
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	12,2

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved