



## Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore completamente sintetico tecnologicamente avanzato

### Descrizione

Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 è la nostra formulazione sperimentata e sicura, sviluppata per contribuire a bilanciare le richieste di veicoli di vecchia e nuova generazione e per fornire complessivamente ottime prestazioni.

### Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fornisce un'eccellente protezione contribuendo a ritardare l'inizio del deterioramento del motore. È studiato meticolosamente per aiutare a ridurre l'usura del motore, minimizzando le morchie ed i depositi che possono formarsi man mano che il motore invecchia.

- Un sistema di potenti additivi per minimizzare la formazione di morchie e depositi contribuendo a ritardare l'invecchiamento del motore
- Antiossidanti per aiutare a migliorare la durata dell'olio
- Formulazione bilanciata per aiutare a fornire prestazioni eccellenti per tutta la vita dell'auto
- Basi ad elevate prestazioni combinate con un'additivazione sapientemente bilanciata per un'eccellente protezione contro l'usura
- Elevato Indice di viscosità per contribuire a fornire una combinazione flessibile di protezione alle alte e basse temperature
- Film di olio spesso per una ulteriore protezione in motori leggermente più vecchi

### Applicazioni

La tecnologia bilanciata di Mobil 1 Peak Life 5W-50 contribuisce a renderlo adatto pressoché per tutti i tipi di veicoli e condizioni operative, da moderate a severe.

- Praticamente tutte le tecnologie dei motori
- Veicoli vecchi
- Motori a prestazioni elevate
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

### Specifiche e approvazioni

Mobil 1 Peak Life 5W-50 incontra o supera i requisiti del:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-50 possiede il livello di qualità:	
API CF	X

## Caratteristiche tipiche

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Value
Viscosità, cSt ASTM D445	
@40 °C	108
@100 °C	17,5
Indice di viscosità	180
Ceneri solfatate, peso, (ASTM D874)	1,3
Fosforo , wt% (ASTM D4951)	0,1
Punto di infiammabilità, °C (ASTM D92)	231
Densità a 15.6°C, g/ml (ASTM D4052)	0,85
Alcalinità totale (ASTM D2896)	11.8
MRV a (ASTM D4684)	29,244
Viscosità HTHS, mPa·s a (ASTM D4683)	4,4

## Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved