



Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube , Italy

Olio per motori diesel per servizio pesante

Descrizione prodotti

Mobil Delvac 1240 è un olio motore diesel per servizio pesante formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo della ossidazione, usura, corrosione e ruggine. È usato in un'ampia gamma di applicazioni dove è raccomandato un lubrificante SAE 40 monogrado compresi motori diesel a 2 tempi (ad esempio i motori a 2 tempi Detroit Diesel serie 53, 71 e 92)

Prerogative a Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilità termica e all'ossidazione	Mantiene puliti i motori e allunga la durata dell'olio
Buona prevenzione della corrosione e della ruggine	Lunga durata del motore e dei componenti

Applicazioni

Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:

- Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Applicazioni industriali quali settore edile, minerario, estrattivo ed agricoltura

Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac 1240 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac 1240	1240
Grado SAE	40
Viscosità', ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15.5
Indice di viscosità', ASTM D 2270	99
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-21
Punto di infiammabilità', °C, ASTM D 92	247
Densità' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90

Salute a Sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Delvac, il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2020

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved