



Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio per motori di alta qualità

Descrizione prodotto

Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30 è un olio motore di alta qualità che fornisce protezione dall'usura per assicurare una lunga durata del motore per diversi tipi ed età di veicoli a benzina e diesel provisti di filtri antiparticolato o convertitori catalitici.

Prerogative e benefici

Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30 è progettato per contribuire con:

- Protezione dall'usura
- Migliorare la pulizia del motore e la prevenzione delle morchie
- Avviamento del motore a freddo e protezione alle alte temperature

Applicazioni

Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30 è adatto per:

- Veicoli che richiedono oli motore ACEA C3(1)
- Motori a benzina e diesel, con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico come convertitori catalitici e/o filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Veicoli passeggeri, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni in condizioni operative normali od occasionalmente impegnative(2)

Note

1: L'olio è anche adatto per motori che richiedono ACEA C2, ma potrebbe non fornire completamente il potenziale risparmio di combustibile previsto da un olio ACEA C2.

2: Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità e le specifiche raccomandati per il proprio veicolo.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:
ACEA C3
API SN
API SN PLUS

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	73,8
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	12,3
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0,853
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	238

Caratteristica	
Indice di viscosità, ASTM D 2270	162

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

10-2024

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>


800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved