



## Mobil 1 New Life™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

### Descrizione

Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che garantisce prestazioni e protezione eccezionali.

Mobil 1 New Life™ 0W-40, studiato per le tecnologie dei motori più all'avanguardia; è il prodotto ideale per i veicoli di nuova generazione o i più vecchi in buone condizioni e fornisce le migliori prestazioni complessive.

### Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 New Life 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad altissime prestazioni rafforzate da un'additivazione sapientemente bilanciata. Mobil 1 New Life 0W-40 è progettato per ridurre al minimo l'usura e contribuire a mantenere le prestazioni "come da nuovo". Contribuisce ad aumentare la protezione contro morchie e lacche in condizioni gravose, a tenere lontani i contaminanti dalle parti critiche del motore, fornisce ottime prestazioni a temperature estreme ed aiuta a mantenere il motore in condizioni di massima resa. È il nostro olio motore completo ed è consigliato per i veicoli più moderni o semplicemente se si desidera utilizzare un olio eccezionale per la propria auto.

- Più recenti approvazioni OEM e dell'industria
- Scelto come primo riempimento da molti dei veicoli più sofisticati al mondo
- Basi ad elevate prestazioni combinate con la tecnologia di additivazione bilanciata con precisione per un'eccellente protezione complessiva
- Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una rapida protezione del motore all'avviamento
- Basso attrito per un risparmio di carburante
- Il bassissimo consumo di olio riduce la necessità di rabbocchi
- L'eccellente stabilità termica e ossidativa aiuta a prevenire la formazione di morchie e mantiene pulito il motore

### Applicazioni

Grazie al grande lavoro di sviluppo svolto in collaborazione con i principali produttori e l'applicazione della più recente tecnologia dei lubrificanti, Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per quasi tutti i tipi di veicoli di nuova generazione per i quali contribuirà a fornire prestazioni senza pari, eccellenti anche in condizioni di guida molto difficili, da moderate a severe.

- Le più recenti tecnologie dei motori compresi turbocompressori, a iniezione diretta, diesel e ibridi
- Motori a prestazioni elevate
- Contribuisce a prolungare l'intervallo di cambio carica
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

### Specifiche e approvazioni

Mobil 1 New Life 0W-40 incontra o supera i requisiti del:	
API SN/SM/SL/SJ	X
ACEA A3/B3,A3/B4	X
Nissan GT-R	X

Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:	
VW 502 00/505 00	X
PORSCHE A40	X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40 possiede il livello di qualità:	
---	--

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40 possiede il livello di qualità:	
API CF	X
VW 503 01	X
SAAB	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X

## Caratteristiche tipiche

Mobil 1 New Life 0W-40	Value
Viscosità, cSt (ASTM D445)	
@ 40 °C	75
@ 100 °C	13,5
Indice di viscosità	185
MRV a -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
Viscosità HTHS, mPa•s a 150°C, ASTM D 4683	3,8
Total Base Number (ASTM D2896)	11,8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)	1,3
Fosforo, wt% (ASTM D4981)	0,1
Punto di infiammabilità, °C (ASTM D92)	230
Densità a 15.6°C, g/ml, (ASTM D4052)	0,85

## Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

### Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved