



## Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore ad alte prestazioni

### Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni destinato principalmente all'utilizzo su veicoli Mercedes Benz (MB) dove è richiesto un prodotto per intervalli di manutenzione prolungati (Long life).

### Prerogative e benefici

- Consente l'esercizio prolungato alle alte temperature senza ispessimento ossidativo né degradazione dell'olio.
- Fornisce un'eccellente fluidità alle basse temperature facilitando l'avviamento a freddo in inverno e velocizzando la circolazione dell'olio nel motore.
- Idoneo per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri a benzina e per alcuni diesel.

### Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 è stato sviluppato per incontrare le più alte specifiche degli oli motore richieste da Mercedes Benz. Offre prestazioni eccellenti a temperature di esercizio molto basse e molto alte e una protezione prolungata del motore da usura e morchie.

### Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:	
Mercedes Benz	MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3

### Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40° C	72,4
cSt a 100° C	12,2
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,8
Fosforo	0,08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	212
Densità a 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42

### Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

**Esso Italiana s.r.l.**

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo is displayed in white on a dark background. It consists of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font, followed by "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two words.A row of four logos is shown in white on a dark background. From left to right: the Exxon logo, the Mobil logo, the Esso logo (a circle with "ESSO" inside), and the XTO logo (a stylized "X" with "XTO" and "EXXON MOBIL" below it).

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved