



Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil Passenger Vehicle Lube , Japan

合成エンジンオイル

製品の概要

Mobil Super™ 3000 0W-16は、合成エンジンオイルで、省燃費性能の向上に貢献するとともに、優れたエンジン保護性能を発揮します。

製品の特長と利益

- ・エンジン寿命を延長
- ・あらゆる車齢の車両に対応する卓越した摩耗保護性能
- ・優れた高温保護性能
- ・高温での酸化によるオイルの粘度増加や分解がなく、長時間の運転が可能です。
- ・低温時の始動が簡単でオイルの循環が速く、重要なエンジン部品を保護します。
- ・ILSAC GF-6B / API SPを満たしているか、それを超えています。

用途

Mobil Super™ 3000 0W-16は、合成エンジンオイルで、省燃費性能の向上に貢献するとともに、優れたエンジン保護性能を発揮します。

規格および承認

この製品は次の工業規格を満たすか、上回ります。	
APISP	
ILSACGF-6B	

代表性状

特性	
粘度グレード	SAE 0W-16
MRV粘度@-40°C、mPa.s、ASTM D4684	42000
粘度指数、ASTM D2270	163
全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896	7.4
流動点、°C、ASTM D97	-42
動粘度@40°C、mm2/s、ASTM D445	36

特性	
動粘度@100°C、mm2/s、ASTM D445	7
高温高せん断粘度@150°C、1x10(6) sec(-1)、mPa.s、ASTM D4683	2.3
引火点、クリーブランド開放式試験、°C、ASTM D92	236
密度@15°C、g/ml、ASTM D1298	0.845
硫酸灰分、質量%、ASTM D874	0.7

健康と安全

この製品の健康と安全の推奨事項については、<https://sds.exxonmobil.com/>にある製品安全データシート(SDS)をご覧ください。

本書で使用されているすべての商標は、その他の記載がない限り、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

04-2023
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Shinagawa Grand Central Tower
2-16-4, Konan, Minato-Ku,
Tokyo, 108-8218,
Japan

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved