



Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil Commercial Vehicle Lube , South Korea

첨단 완전 합성유

제품 설명

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1은 엔진 수명을 연장시키는 반면, 가혹한 적용개소에서 작동하는 현대식 디젤 엔진의 오일 교환 주기 및 연비를 시키는 첨단 합성 대형 디젤 엔진 윤활유 입니다. 이 제품은 배기 가스 규제 장치가 포함된 엔진 등 최신식과 구식의 가동률이 높은 엔진등에서 뛰어난 성능을 ! 수 있도록 설계된 제품입니다. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1은 포장도로 운송과 비포장도로 광업, 임업, 건설 및 농업 분야에서 광범위한 해! 적용개소 및 작동 환경에서의 사용을 권장합니다.

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1의 탁월한 성능은 주요 장비 제조사와의 방대한 협력 개발 노력, 그리고 최신 윤활 기술의 적용을 통해 이루어져! 입니다. 그 결과 이 제품은 최신 API 및 ACEA 산업 규격의 요건은 물론 다수의 주요 미국 및 유럽 엔진 제조사들의 요건을 충족 또는 초과합니다.

¹ 귀하의 차량이나 장비의 OEM 적용 요건이나 윤활유 교환 주기에 대해서는 사용자 안내서를 참조하시기 바랍니다.

² SAE 15W-40 엔진 오일과 비교함. 실제 절감액은 차량의 엔진 유형과 외부 온도, 운전 조건 및 사용 중인 엔진 오일의 정도에 따라 다릅니다.

특징 및 이점

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1은 배기 가스 후처리 장치를 갖춘 최신 엔진 기술에 탁월한 효과를 발휘합니다. 이 제품은 -35°C까지 내려가는 ! 서 부드러운 시동을 걸 수 있도록 매우 우수한 저온 유동성과 펌프에 의한 이동성을 보여주는 한편 타의 추종을 불허하는 산화 안정성을 유지할 수 있도록 Exxon! 에서 개발하였습니다. 정밀한 첨가제 시스템으로 우수한 엔진 마모 방지 효과 및 엔진의 수명을 연장합니다. 또한 저회분 배합방식으로 설계되어 모든 후처리 ! 치 부품이 청정한 배기 가스 배출 요건을 유지하도록 보호합니다. 첨단 엔진청정 성능을 보유하고 있어서 퇴적물 생성을 억제하고 장기간 및 엔진 유효 수명 기! 진을 신제품과 같이 유지합니다.

³ PC-11 산업 테스트 데이터 기준.

특징	이점 및 예상 효과
우수한 저온 펌핑 성능	신뢰성 있는 엔진 시동성과 저온에서 마모 보호 성능
탁월한 마모 방지	엔진 수명의 증진을 위한 엔진 마모의 감소
탁월한 산화 안정성 ³	긴 오일 교환 주기 및 퇴적물 생성 방지 성능
탁월한 부식방지 성능	습한 환경에서 중요한 엔진 표면의 보호

적용 개소

ExxonMobil 이 권장하는 용도:

- 모든 유형의 후처리 배기 장치의 기술을 갖춘 터보차저, 직분사 및 배기 가스 저감 설계를 갖춘 대부분의 최신형 및 정밀 고성능 디젤 엔진
- 고속/고부하 및 가다서다를 반복하는 조건에서도 모두 사용되는 포장 도로용 엔진
- 가혹한 저속/고부하 조건에서 작동하는 비포장 도로용 장비
- 미국 및 유럽 장비 제조업체의 거의 모든 디젤연료 가동 장비.
- 고성능 가솔린 엔진 및 혼합 편성차량
- 냉장 장치

귀하의 차량이나 장비의 OEM 적용 요건이나 윤활유 교환 주기에 대해서는 사용자 안내서를 참조하시기 바랍니다.

규격 및 승인 사항

이 제품은 다음과 같은 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
MTU Oil Category 2.1
MB-Approval 228.31
VOLVO VDS-4.5
MACK EOS-4.5
RENAULT TRUCKS RLD-3
Detroit Fluids Specification 93K218
Detroit Fluids Specification 93K222

이 제품은 다음 요건을 충족 또는 초과합니다 :
API CH-4
API CI-4
API CI-4 PLUS
API CJ-4
API CK-4
API SL
API SM
API SN
JASO DH-2
ACEA E7
ACEAE9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086

특성 및 사양

특성	
등급	SAE 5W-40
황산 회분, mass% ASTM D874	1.0
비중, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052	0.853

특성	
동점도 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13.8
동점도 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	83.9
전알칼리가, mgKOH/g, ASTM D2896	12
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233
유동점, °C, ASTM D97	-47
점도 지수, ASTM D2270	169

보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다. 여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

02-2024

모빌코리아윌활유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들(당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쓰, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용(이)에 대한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved