



Mobil Special™ Plus

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

고성능 자동차용 엔진오일

제품 설명

Mobil Special™ Plus는 엔진을 보호하고 청결을 유지하는 고성능 가솔린 엔진오일 제품군입니다. Mobil Special Plus는 광범위한 사용 개소와 운전 조건에서 사용하는 것을 추천합니다. 가솔린, CNG 또는 LNG를 연료로 사용하는 승용차의 사용 개소에 적합합니다

특징 및 장점

- 엔진 마모 및 부식 감소에 도움을 줍니다.
- 엔진을 깨끗히 유지합니다.
- 낮은 온도에서도 쉽게 시동이 걸리도록 해주는 다급 점도 엔진 오일입니다.
- 우수한 저온 물성

규격 및 승인

Mobil Special은 다음과 같은 것의 요구 조건을 충족합니다:		
API SM		X

일반 물성

Mobil Special Plus	테스트 방법	단위		
SAE 등급			5W-30	10W-40
외관	시각적 판단		밝기와 투명도	밝기와 투명도
점도 @ 100 °C	ASTM D445	cSt	10.1	14.0
CCS 점도	ASTM D5293	cP	5900 @ -30 °C	6260 @ -25 °C
황산화 회분	ASTM D874	wt%	0.8	0.8
인화점	ASTM D92	°C	223	223
유동점	ASTM D97	°C	-36	-36
아연	ASTM D4951	wt%	0.09	0.08

건강과 안전

현재 알려진 정보에 의하면, 이 제품은 물질 안전 보건 자료(MSDS)에 제시된 권장 사항과 위에 언급한 사용 개소 및 용도에 사용할 경우 건강에 악영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. MSDS는 거래하시는 대리점이나 인터넷을 통해서 구하실 수 있습니다. 본 제품을 위에 언급한 사용 개소 및 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 사용한 제품을 폐기할 때는 환경 보호에 유의하십시오.

Mobil 로고와 페가수스 디자인은 Exxon Mobil Corporation 혹은 그 자회사의 상표입니다.

모빌코리아윌유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책 무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved