



## Mobil Super 1000 XE Diesel 5W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

프리미엄 멀티등급 승용차 엔진 오일

### 제품 설명

Mobil Super™ 1000 XE Diesel 5W-30 은 프리미엄 품질의 자동차용 윤활유로서 대부분의 작동 조건에서 높은 수준의 성능과 보호 기능을 발휘합니다. 이 제품은 디젤 구동 자동차의 배기 가스 감소 장치의 수명을 연장시키고 효율을 유지하도록 고안된 회분 함량이 낮은 엔진 윤활유입니다.

### 특징 및 장점

Mobil Super 1000 XE 디젤 5W-30은 오늘날의 보다 엄격한 엔진 사양을 위해 세심하게 개발되었습니다. 이 제품은 매우 양호한 보호 기능을 제공하고 엔진 수명을 연장시킵니다.

- 우수한 마모 보호
- 우수한 엔진 청결성

### 적용개소

Mobil Super 1000 XE Diesel 5W-30은 디젤 구동 차량에 적합합니다. 이 제품은 고속도로 주행과 일정한 저속 조건과 같은 수월한 주행 조건에 이상적입니다.

### 규격 및 승인

Mobil Super 1000 XE Diesel 5W-30은 다음 요건을 부합합니다:	5W-30
API SN	X
ACEA C3	X

### 일반 물성

Mobil Super 1000	
SAE 등급	5W-30
점도, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	67.7
cSt @ 100°C	11.6
점도 지수, ASTM D 2270	168
황화 회분, wt%, ASTM D 874	0.8
HTHS 점도, mPa•s @ 150°C, ASTM D4683	3.5
유동점, °C, ASTM D 97	-39
인화점, °C, ASTM D 92	237
비중 @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0.85

**보건 및 안전**

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

11-2020

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved