



## Mobil™ ATF HK8

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

완전 합성 ATF ( 한국 브랜드 차량을 위한 )

### 제품설명

Mobil ATF 8HK 은 최신 6~8단 자동 트랜스미션을 장착한 국내용 차량 (HYUNDAI, KIA 브랜드)을 위한 Mobil의 합성 자동차용 오토 트랜스미션 오일 (ATF)입니다. 자동차용 트랜스미션 오일은 트랜스미션 어셈블리내에서 저속부터 고속까지 기어를 보호할 뿐만 아니라 기어 변속에서 요구되는 유압 액츄에이터의 역할을 하며 트랜스미션 (자동 트랜스미션) 성능을 최대화하고 수명을 연장합니다. 더 많은 정보를 원하시면 제품 매뉴얼에서 사양과 여러분의 차량 매뉴얼에서 트랜스미션 오일 권장 사양을 참조하기 바랍니다.

### 특징 및 장점

- 최신 6~8단까지의 다양한 자동 트랜스미션에 알맞는 차량용 트랜스미션 오일.
- 신속하며 조용하고 부드러운 변속을 제공합니다.
- 탁월한 산화 안정성 및 내부식성 및 마모 방지력으로 여러분의 자동 트랜스미션을 보호하며 장기간 최상의 운전 성능을 유지합니다.
- 탁월한 점도 안정성 및 우수한 저온 유동성과 높은 작동 온도에서도 향상된 연료 절감.

특징	장점 및 예상 혜택
낮은 점도	연료 절감 증진
탁월한 저온 유동성	이 제품은 부드럽으며 조용한 시동
고온 점도를 유지	이 제품은 강력한 미션 보호력을 제공하며 고속에서도 안전한 운전을 가능하게 함
산화 안정성	교환 주기의 연장
내부식성 마모 성능	강력한 미션 보호력 제공

### 적용개소

- Hyundai SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR (6-8 단 전륜 및 후륜 AT)
- GM Dexron VI (Chevrolet cars)
- DCT/CVT 제외

### 규격 및 승인

<b>이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비에 사용을 권장합니다:</b>
GM Dexron VI
HYUNDAI SP-IV

### 특성 및 사양

특성	
색상, 육안 식별	적색

## 보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다

02-2023

모빌코리아유포유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 하시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved