



Mobil Super 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

고성능 2-스트로크 엔진오일

제품 설명

Mobil Super 2T 은 모터사이클, 스노우모빌 및 린오일/연료 비율 체인 톱에 사용되는 고성능 2행정 엔진오일입니다. Mobil Super 2T 는 연료에 첨가 될때 신속하게 혼합되도록 하기 위해 미리 희석되어 있습니다.

특징 및 장점

Mobil Super 2T 은 고품질의 광유와 강력한 첨가제를 혼합하여 제조되어 전반적으로 우수한 청결성과 성능을 발휘합니다. 주요 특성과 장점:

특징	장점 및 예상 효과
양호한 마모 보호 기능	엔진수명을 연장하여줍니다
열 및 산화 안정성이 있으며 퇴적물 생성을 억제합니다	엔진을 더욱 청결하게 유지하여 스파크 플러그와 밸브의 수명을 연장하며, 링고착 및 피스톤 타이팅을 감소시키며, 조기점화로부터 보호합니다.
우수한 부식 방지성능	엔진수명을 연장하여줍니다
조기 점화 감소	연료효율 개선 및 피스톤 수명 연장

규격 및 승인

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

특성과 사양

특성	
황화 회분, mass% ASTM D874	0.05
비중 @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.878
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	132
동점도 @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	8.7
동점도 @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	63
유동점, °C, ASTM D97	-12

특성	
점도 지수, ASTM D2270	110

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

07-2020

모빌코리아유포유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved