



Mobil Super Diesel 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

성능이 탁월한 디젤 엔진 오일

제품 설명

Mobil Super Diesel 10W-30 은 도로주행 승용디젤 SUV 나 소형트럭에 사용되는 디젤엔진을 높은 수준으로 보호하기 위해 설계된 고품질 엔진오일입니다.

특징 및 장점

Mobil Super Diesel 10W-30 의 주요장점은 다음과 같습니다:

특징	장점 및 예상 효과
열 및 산화 안정성	슬러지 퇴적과 찌꺼기를 억제합니다.
우수한 청정성 및 분산성	엔진을 더욱 청결히 유지하고 엔진 수명을 늘려줍니다.
Stay-in-grade 전단 안정성	엔진오일 소모와 마모를 줄여줍니다.

적용 개소

ExxonMobil이 권장하는 용도:

- 주요 디젤엔진 제조업체의 디젤 동력 장치
- 도로주행 승용 디젤 SUV 소형트럭

규격 및 승인

Mobil Super Diesel 10W-30은 다음 요건의 적용개소에 ExxonMobil이 추천합니다.	10W-30
API CF-4/SF/SG	X

일반 물성

Mobil Super Diesel 10W-30		
SAE 등급	10W-30	
점도, ASTM D 445		
cSt @ 100°C	10.7	
황화 회분, wt%, ASTM D 874	0.8	
전염기 # , mg KOH/g, ASTM D 2896	8.2	
유동점, °C, ASTM D 97	-39	
인화점, °C, ASTM D 92	223	

Mobil Super Diesel 10W-30		
비중 @150C kg/l, ASTM D 4052	0.87	

보건 및 안전

확인된 정보에 따르면, 본 제품은 원래 의도된 용도와 MSDS(Material Safety Data Sheet, 물질 안전 자료표)에서 권장하는 방법으로 사용하면 건강에 위험이 되는 부작용은 발생되지 않습니다. MSDS(물질 안전 자료표)는 거래하시는 대리점이나 인터넷을 통해서 구하실 수 있습니다. 본 제품을 원래 목적 이외의 용도로는 사용하지 마십시오. 사용하신 제품을 폐기할 때는 환경 보호에 유의하십시오.

Mobil 로고, 폐가수스 디자인 및 Delvac은 Exxon Mobil Corporation 혹은 그 자회사의 상표입니다.

09-2019

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved