



Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Norway

Et smøremiddel for transmisjoner med overlegen ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT er en helsyntetisk SAE 75W-90-olje for manuelle girkasser. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har utmerkede viskositets-/temperaturegenskaper.

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er sammensatt med et avansert system av tilsetningsstoffer som gir veldig god varmestabilitet og slitasjebestandighet. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT opprettholder lavere temperaturer i girkassen sammenlignet med vanlige giroljer. Den anbefales for de fleste manuelle girkasser, transaksler og hypoidaksler med lett belastning hvor det ikke kreves en API GL-5-olje. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er egnet for bruk i girkasser hvor smøremidlene utsettes for veldig høye temperaturer under full belastning.

Bruksområder

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er godkjent iht. MB 235.11-spesifikasjonen som dekker manuelle Actros-girkasser, inkludert de med fordelingsgirkasser.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:

MB-godkjenning 235.11

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 75W-90
Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, DIN 51398	59000
Flammepunkt COC, °C, DIN 2592	179
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	14,7
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	96,3
Stivnepunkt, °C, DIN ISO 3016	-45
Viskositetsindeks, DIN 2909	159

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap

med mindre noe annet er angitt.

09-2023

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO


(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved