



Mobil Delvac 1240
Mobil Commercial Vehicle Lube , Norway
Dieselmotoroljer med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1240 er en monogradsolje med høy ytelse beregnet for dieselmotorer. Oljene er formulert med høykvalitets baseoljer og et balansert system av tilset med askefrie dispergenter, metalliske detergenter og inhibitorer for å kontrollere oksidasjon, slitasje, korrosjon og rust. Oljen brukes til en lang rekke formål der S monogradsolje anbefales, inklusive 2-taktsmotorer (f.eks. Detroit Diesel-serien 53, 71 og 92-serien 2-taktsmotorer).

Egenskaper og fordeler

De viktigste fordelene med Mobil Delvac 1200 monogradsoljer er:

Egenskaper	Fordeler og mulige gevinster
God oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet	Holder motoren ren og gir forlenget levetid for oljen
God beskyttelse mot rust og korrosjon	Lang levetid for motor og andre komponenter

Bruksområde

- Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:
- Dieseldrevet utstyr, inklusive 2-taktsmotorer
 - Lette og middels tunge vare- og lastebiler
 - Anleggsutstyr, bl.a. innen entreprenørbransjen, bergverksindustrien og i landbruket

Spesifikasjoner og godkjenninger

Mobil Delvac 1240 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner:	Mobil Delvac 1240
API CF/CF-2/SF	X

Typiske produktdata

Mobil Delvac 1240	
SAE grad	40
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	158
cSt ved 100°C	15.5
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270	99
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 874	0.8
Base tall (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Flytepunkt, °C, ASTM D 97	-21
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	247
Tetthet ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefaling som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil, Delvac, Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

11-2020

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktegenskaper må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøves tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved