



Mobilube GXA 80W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Norway

Girolje

Produktbeskrivelse

Mobilube GX-A 80W er en girolje, som er fremstilt av høytstående baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Oljen er utviklet for girkasser, akslinger og sluttendrev i nyttekjøretøy hvor det kreves beskyttelse mot slitasje og rivedannelse. Den anbefales av ExxonMobil for bruk i utstyr fra Mercedes Benz hvor det kreves MB-godkjenning 235.1 og på områder hvor det kreves API GL-4-ytelse.

Egenskaper og fordeler

Dagens drivlinjer stiller høyere ytelseskrav til smøremidler. Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på utstyret og minimale driftskostnader. Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer. Giroljen Mobilube GX-A 80W er utviklet for å møte disse utfordringene. De viktigste fordelene omfatter:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
God termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer	Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer Lang pakningslevetid
Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse	Langt komponentliv
God smøring ved lav temperatur	Redusert slitasje ved oppstart og enkel oppstart
Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy	Minimal lekkasje og redusert forurensing

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

- manuelle girkasser og akslinger som krever API GL-4-ytelse
- personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt nyttekjøretøy
- utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk
- andre industrielle, kommersielle og kjøretøysrelaterte bruksområder, inkludert hypoidgir som arbeider under moderate til krevende driftsforhold

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:
MB-godkjenning 235.1
ZF TE-ML 17A

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:
API GL-4

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:
MAN 341 type Z1
Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
R. Bosch AS TE-ML 08

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 80W
Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,89
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	216
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445	10,0
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445	76
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-30
Viskositetsindeks, ASTM D2270	104

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved