



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway
Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende SAPS-motorolje som er spesielt utviklet for moderne bensin- og dieselmotorer samt hybrider fra Volv Group.

Egenskaper og fordeler

- Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.
- Sørger for effektiv smøring i en rekke driftstemperaturer og ulike kjøreforhold.
- Forlenger motorens levetid ved å forebygge skadelige avleiringer og oppbygging av slam på motordelene.
- Gir et potensial for drivstofføkonomi i henhold til testsekvens ACEA A5/B5 og A7/B7
- Bidrar til LSPI-beskyttelse for turboladede, bensindrevne DI-motorer.

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 anbefales for bruk i bensin- og dieselmotorene B5, B6, B8 og D5 samt hybridmotorene D82 og D87 fra Volvo, med elle lengre serviceintervaller.
Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:
VOLVO 95200377

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API SL
API SM
API SP
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 0W-30
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445	53,4

Egenskap	
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445	9,9
Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,841
Viskositetsindeks, ASTM D2270	175
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-42

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

12-2022
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktegenskaper må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter bør være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved