



## Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium

Ultra High Performance Diesel Motorolie

### Productbeschrijving

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 is een ultieme, volledig synthetische, heavy-duty dieselmotorolie met hoge prestaties en een laag asgehalte die helpt de levensduur van de motor te verlengen. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot lange verversingsintervallen(1) en potentiële brandstofbesparing(2) voor moderne en laatste dieselmotoren werkzaam in zware omstandigheden. Dit product is geformuleerd om uitstekende prestaties te bieden in de laatste, moderne en oudere, hard werkende motoren, inclusief die met emissiebeperkingsystemen. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 wordt aanbevolen voor gebruik in een breed scala zware toepassingen en werkomgevingen zoals in de wegtransport en terreintoepassingen in de mijnbouw, bosbouw, bouw en landbouw.

De uitstekende prestaties van Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 is het resultaat van omvangrijk ontwikkelingswerk van ExxonMobil met de belangrijkste fabrikanten van apparatuur en toepassing van de laatste smeertechnologie. Het product voldoet aan of overtreft als gevolg hiervan aan de laatste API en ACEA industriespecificaties voor dieselmotoren en vereisten van veel grote Amerikaanse en Europese fabrikanten van motoren.

(1) Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur.

(2) Vergeleken met een SAE 15W-40 motorolie. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort motor, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige motorolie.

### Eigenschappen en Voordelen

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 is een uitstekend smerende oplossing voor moderne en laatste technologie uitgerust met emissiesystemen. Het werd door ExxonMobil ontwikkeld om ongeëvenaarde oxidatiestabiliteit (3) te handhaven terwijl tevens uitstekende vloeibaarheid en verpompbaarheid bij lage temperaturen verstrekt wordt voor soepel starten in koude temperaturen tot -35°C. Deze eigenschap zorgt in combinatie met het geavanceerde additievensysteem voor een uitzonderlijke slijtagebescherming van de motor en ondersteunt een lange levensduur van de motor. De formulering met een laag asgehalte beschermt tegelijkertijd alle nabehandelingssystemen voor de naleving van verplichtingen m.b.t. schonere lucht. De geavanceerde prestaties voor een schone motor voorkomt afzettingen en laat de motor als nieuw draaien voor een lange en efficiënte levensduur van de motor.

(3) Gebaseerd op PC-11 industrietestgegevens.

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen	Betrouwbare start van de motor en slijtagebescherming bij lage temperaturen
Uitstekende bescherming tegen slijtage	Minder slijtage van de motor voor bevordering van een lange levensduur van de motor
Ongeëvenaarde oxidatiestabiliteit(3)	Lange verversingsintervallen en voorkoming van afzettingen
Uitstekende weerstand tegen corrosie	Bescherming van kritieke oppervlakken van de motor in vochtige omgevingen
Vakkundig geformuleerde formule met lage viscositeit	Potentiele brandstofbesparing (2)

### Toepassingen

Door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in:

- De meeste motorgeneraties tot de laatste en meest geavanceerde high performance dieselmotoren met turbo's en direct injection en lage emissie ontwerpen met alle soorten nabehandelingssystemen
- Motoren in toepassingen op de weg die zowel op hoge snelheid als onder hoge belasting werkzaam zijn en stop-start-verkeer
- Motoren in terreintoepassingen met zware lage snelheden/zware belasting.
- Nagenoeg alle door diesel aangedreven apparatuur van Amerikaanse en Europese fabrikanten
- High performance benzinemotoren en gemengde wagenparken

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur.

## Specificaties en goedkeuringen

**Dit product heeft de volgende goedkeuringen:**

Detroit Fluids Specificatie 93K218

Detroit Detroit Fluids Specificatie 93K222

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

MTU Oliecategorie 2.1

VOLVOVDS-4.5

RENAULT TRUCKSRLD-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DEUTZDQC IV-18 LA

DTFR 15C100

**Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:**

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

ISUZU DEO (met DPD uitgeruste voertuigen)

API SL

ACEA E11

## Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
------------	--

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-40
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	84
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13,8
Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -30 C, mPa.s, ASTM D5293	6510
Mini-roterende viscositeitsmeter, schijnbare viscositeit, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	16800
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,8
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	169
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	1
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	12
Stolpunt, °C, ASTM D97	-48
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233

## Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved