



Mobilube™ HD-A 85W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium

Tandwielolie voor automobielen

Productbeschrijving

Mobilube HD-A 85W-90 is een heavy-duty tandwielolie geformuleerd met basisoliën van een hoge kwaliteit en een geavanceerd additievensysteem. Deze olie is ontwikkeld voor commerciële versnellingsbakken, assen en eindaandrijvingen waar extreme druk en schokbelasting verwacht kunnen worden en wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen die een API GL-5 prestatie vereisen.

Eigenschappen en voordelen

Hedendaagse toepassingen in toepassingen stellen hogere verwachtingen aan smeermiddelen voor aandrijvingen. Hogere snelheden, hoger koppel en een zwaardere belasting vereisen een verbeterde formulering om de levensduur van apparatuur te maximaliseren en bedrijfskosten te minimaliseren. Langere service intervallen stellen hogere eisen aan de tandwielolie waardoor effectieve basisoliën en additievensystemen vereist zijn. Mobilube HD-A 85W-90 tandwielolie is zo samengesteld om aan deze uitdagingen te voldoen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Goede thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen	Verlengde levensduur van tandwielen en lagers door minimale afzettingen Een langere levensduur van de afdichtingen
Goede bescherming tegen lage snelheid/hoge koppel slijtage en groefvorming bij hoge snelheid, vooral bij zwaarbelaste achterassen	Bestand tegen een hogere belasting Lagere onderhoudskosten en een langere levensduur apparatuur
Effectieve bescherming tegen roest en corrosie	Minder slijtage en langere levensduur onderdelen
Universeel inzetbaar	Minder aantal smeermiddelen vereist
Verenigbaar met normale auto afdichtingen en pakkingen	Minimale lekkage en minder vervuiling
Mogelijkheid tot langere verversingsintervallen	Verbeterde productiviteit en lagere bedrijfskosten

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

- Zwaarbelaste handgeschakelde transmissies, assen en eindaandrijvingen in automobielen waar een API GL-5 prestatie vereist is
- Auto's en lichte vrachtwagens op de weg, zwaarbelaste bedrijfswagens
- Terreintoepassingen waaronder: bouw, mijnbouw, steengroeven en landbouw
- Andere tandwielkasten, stuurmechanismen en variabele tandwielkasten
- Andere zwaarbelaste industriële en automobierversnellingsbakken met hypoid overbrengingen die werkzaam zijn in omstandigheden waar hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel en/of lage snelheid/hoge koppel voorkomen

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-blad 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

DTFR 12B100

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

MAN 342 Typ M1

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 85W-90
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,9
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	222
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	17
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	184
Stolpunt, °C, ASTM D97	-24
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	99

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved