



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

High-performance motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 is een hoog presterende motorolie ontwikkeld om te voldoen aan de Volvo Car Corporation specificatie VCC RBS0-2AE 0V

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 heeft een laag asgehalte met een High Temperature High Shear (HTHS) viscositeit boven 2,75 cP

Belangrijke eigenschappen en voordelen:

- Voldoet aan of overtreft de industriestandaard ACEA C5 en draagt bij aan de brandstofefficiëntie en helpt nabehandelingssystemen te beschermen.
- Voldoet aan de industrienormen van API SP om verkleinde TDI benzinemotoren te beschermen tegen klappen en/of slijtage bij werking bij lage snelheden en eer koppel.
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar en snel starten en bescherming bij koud weer.

Toepassingen

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 is geschikt voor moderne, high-efficiency benzine-, diesel- en hybride auto's van Volvo, evenals voor Japanse en Kore voertuigen die specifiek een SAE 0W-20 viscositeitsklasse vereisen en een van de specificaties die door de olie ondersteund wordt.

- Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 wordt niet aanbevolen voor oudere voertuigmotoren die werken op motoroliën met een hogere viscositeit.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:	
VOLVO RBS0-2AE 0W-20	
Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:	
API SP	
ACEA C5	

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-20

Eigenschap	
Stolpunt, °C, ASTM D97	-42
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,844
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	222
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm2/s, ASTM D445	42,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm2/s, ASTM D445	8,7
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	196

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2023
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niettemin is dit document bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved