



Mobil ATF™ 320

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

VLOEISTOF VOOR AUTOMATISCHE TRANSMISSIES

Productbeschrijving

Mobil ATF 320 is een bijzonder goed presterende automatische transmissievloeistof

Mobil ATF 320 wordt aanbevolen voor de meeste personenwagens en automatische versnellingsbakken in bedrijfswagens. Het is ook geschikt stuurbekrachtigingssystemen, hydraulische toepassingen en sommige manuele versnellingsbakken waar een automatische transmissievloeistof vereist is.

Eigenschappen en voordelen

- De goede wrijvingseigenschappen zorgen voor een soepele werking van de versnellingsbak in een wijde reeks toepassingen
- Biedt bescherming tegen degradatie bij hoge werktemperaturen voor een langere levensduur
- De verpompbaarheid en circulatie bij lage temperaturen bevordert prestaties bij een koude start
- Compatibiliteit met alle conventionele afdichtingsmaterialen in de meeste transmissie-eenheden

Toepassingen

Mobil ATF 320 wordt aanbevolen voor de meeste personenwagens en automatische versnellingsbakken in bedrijfswagens. Het is ook geschikt stuurbekrachtigingssystemen, hydraulische toepassingen en sommige manuele versnellingsbakken waar een automatische transmissievloeistof vereist is.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
Voith Turbo H55.6335.xx
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 17C
ZF TE-ML 03D
VOLVO 97341
MAN 339 Typ L1

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
Allison C-4

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
Ford MERCON
GM DEXRON III G

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
R. Bosch AS TE-ML 09

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983	17900
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,856
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	220
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	7,6

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2023
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niettemin is dit document bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved