



Mobil Super™ 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

High-performance tweetakt motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 2T is een tweetakt motorolie met hoge prestaties voor gebruik in motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen met mengsmering. Mobil Super 2T is vooraf verdund om mengen makkelijk te maken als het aan brandstof toegevoegd wordt.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 2T combineert minerale oliën met een hoge kwaliteit met een sterk additievensysteem om een algehele reinheid en prestaties te bieden. Belangrijke eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Goede bescherming tegen slijtage	Bevordert een langere levensduur van de motor
Thermische en oxidatiestabiliteit en beheersing van neerslagvorming	Schonere motoren resulteren in een verlengde levensduur van de bougies en kleppen, minder vastzitten en bescherming van de zuigerveren en zuigers en uitsluiting van voorontsteking
Goede corrosiebescherming	Bevordert een langere levensduur van de motor
Minder voorontsteking	Beter brandstofrendement en een langere levensduur van de zuigers

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Asgetal, mass%, ASTM D874	0,05
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,878
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	132
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	8.7
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	63
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-12

Eigenschap	
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	110

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2020
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved