



## Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Olie voor handgeschakelde versnellingsbakken

### Productbeschrijving

Mobil Gear Oil FE 75W is een high-performance tandwielolie samengesteld uit minerale basisoliën met een hoge kwaliteit en een geavanceerd additiefsysteem die voldoet aan de specificatie van Peugeot & Citroën. Mobil Gear Oil FE 75W is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde versnellingsbakken van PSA's (Peugeot / Citroën) met geïntegreerde differentiëlen. Dit product vervangt Mobil Gear Oil BV 75W-80 volledig.

### Eigenschappen en voordelen

Mobil Gear Oil FE 75W is bestand tegen hoge temperaturen en beschermt tegen oxidatie. Mobil Gear Oil FE 75W biedt uitstekende vloeibaarheid en soepel schakelen bij lage temperaturen Mobil Gear Oil FE 75W biedt brandstofbesparing (\*) vergeleken met Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrieksvulling referentie B71 2330) terwijl dezelfde duurzame prestaties behouden blijven.

(\*) geschatte brandstofbesparing door PSA Peugeot Citroën tot 0,45% in MVEG cyclus voor MC, BE en ML transmissies) vergeleken met Mobil Gear Oil BV 75W-80.

### Toepassingen

Mobil Gear Oil FE 75W is de enige tandwielolie die als fabrieksvulling gebruikt wordt voor alle Peugeot & Citroën handmatige versnellingsbakken in PSA-modellen in Europa. Het is ook volledig achterwaarts compatibel en geschikt voor gebruik in alle bestaande Peugeot en Citroën handmatige versnellingsbakken in Europa.

### Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

PSA B71 2310

### Eigenschappen en specificaties

Mobil Gear Oil FE 75W	
SAE Klasse	75W
Kinematische viscositeit 100°C cSt ASTM D445	6.4
Kinematische viscositeit 40 °C cSt ASTM D445	35
Viscositeitsindex geen ASTM D2270	134
Stolpunt °C ASTM D97	-45
Dichtheid 15.6 °C g/cm <sup>3</sup> ASTM D4052	0.882

### Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved