



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Premium multigrade motorolie voor personenwagens

Productbeschrijving

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 is een premium conventionele motorolie die een lange levensduur van de motor biedt.

Eigenschappen en Voordelen

De Mobil Super 1000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert. Mobil Super 1000 X1 15W-40 levert:

- Zeer schone motor
- Goede bescherming bij hoge temperaturen
- Goede bescherming tegen slijtage

Toepassingen

De Mobil Super 1000 producten zijn geformuleerd om gebruikt te worden in bijna alle voertuigen. ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Super 1000 X1 15W-40 aan voor dagelijks rijden onder normale omstandigheden:

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Snelweg rijden
- Normale werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

VW 501 01

VW 505 00

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API CF

MB 229.1

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SJ

API SL

API SM

API SN

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B3

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 15W-40
Stolpunt, °C, ASTM D97	-30
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	142
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,9
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,869
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	109
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved