



Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 is een volledig synthetische motorolie met hoge prestaties, ontwikkeld voor benzinemotoren voor Amerikaanse, Japanse en Koreaanse autofabrikanten. De olie is ontwikkeld om een lange levensduur van de motor en betere bescherming van de turbocharger en motor te bieden in voertuigen van alle leeftijden en presteert beter dan onze conventionele producten met een synthetisch mengsel. Het biedt uitstekende bescherming tegen afzettingen, roest en corrosie van de motor bij zware bedrijfsomstandigheden en lage temperaturen en biedt optimale viscositeit en vloeibaarheid bij een wijde reeks temperaturen. Het pakt problemen aan die specifiek zijn voor verkleinde direct injection turbocharged benzinemotoren met betrekking tot de bescherming van de motor en nabehandelingssystemen.

De olie voldoet aan de laatste industriestandaarden van API en ILSAC die vereist zijn door Japanse en Koreaanse autofabrikanten, evenals de laatste standaarden van General Motors en Ford voor hun huidige en oudere benzinemotoren.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 is ontwikkeld om bij te dragen aan*:

- brandstofrendement en verenigbaarheid met nabehandelingssystemen waarbij bijgedragen wordt aan het behoud van emissies binnen regelgevende limieten
- het voorkomen van LSPI als de motor bij een lage snelheid en een hoog koppel draait
- bescherming van de motor tegen roest, corrosie en slijtage, waardoor een lange levensduur van de motor behouden wordt
- een schone motor dankzij de uitstekende weerstand van de olie tegen oxidatie en bescherming tegen afzettingen
- het behoud van de efficiëntie van de motor via een optimale viscositeit van de olie en een vloeibaarheid bij lage en hogere bedrijfstemperaturen

*: De daadwerkelijke prestaties zijn afhankelijk van het soort voertuig en motor, atmosferische en rijomstandigheden en de vorige motorolie en onderhoud in het verleden.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 is geschikt voor verschillende personenwagens, SUV's en lichte bedrijfswagens van General Motors, Ford, Chrysler, evenals Japanse en Koreaanse fabrikanten.

- Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 wordt aanbevolen voor de meest recente en oudere modellen van General Motors en Ford om voor een effectieve bescherming van de turbocharger en schone motor te zorgen.
- Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 wordt aanbevolen voor alle Japanse of Koreaanse benzinevoertuigen die een 5W-30 olie met een API of ILSAC serviceniveau of enige categorie verlangen.

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 is door het 'American Petroleum Institute' (API) geclassificeerd als ""SP Resource Conserving"" en door de 'International Lubricant Standardization and Approval Committee' (ILSAC) als GF-6A. Deze categorieën bevatten oliën die naast het verstrekken van een

uitstekende bescherming van de motor ook een beter brandstofrendement volgens de laatste industrievereisten aangetoond hebben. Deze standaarden zijn achterwaarts compatibel met eerdere prestatieniveaus zoals API SN Plus, SN, SM, SL en ILSAC GF-5, GF-4...

De eigenaarshandleiding dient altijd geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
GM dexos1:GEN3 Licensed
VW VWC 53034

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
FIAT 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C929-A
GM 6094M

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API SP
API SP energiezuinig
ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
FORD WSS-M2C961-A1

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Stolpunt, °C, ASTM D97	-39
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	61,1
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	168
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,847

Eigenschap	
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	10,7

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved