



Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Topkwaliteit Motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 is een motorolie van hoge kwaliteit die een lange levensduur biedt voor benzine- en dieselmotoren van nieuwe en oudere voertuigen.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 biedt:

- Bescherming bij hoge temperaturen
- Bescherming bij koude start
- Een schone motor en het voorkomen van slibvorming
- Slijtagebescherming

Toepassingen

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 is geschikt voor:

- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Benzine- en dieselmotoren zonder deeltjesfilters
- Stop-en-go rijden in de stad

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 voldoet volgens ExxonMobil aan het volgende kwaliteitsniveau:

ACEA A3/B3-16

API CF-4

API CF

MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 voldoet volgens ExxonMobil aan het volgende kwaliteitsniveau:

API CG-4

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-40
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	165
Stolpunt, °C, ASTM D97	-33
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	85
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,861

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved