



Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Hoog presterende motorolie

Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie is een synthetische motorolie die ontwikkeld is om uitstekende bescherming te bieden.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 is een high-performance motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de verlenging van de levensduur van de motor te bevorderen en de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen te behouden in zowel diesel- als benzineauto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens.

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in Peugeot, Citroen-voertuigen en een wijde reeks Europese auto's en lichte bedrijfswagens die voldoen aan de vereisten van ACEA C2 of A5/B5 of deze overtreffen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 levert uitstekende slijtagebescherming bij lage en hoge temperaturen en een schonere motor.

Belangrijke eigenschappen en voordelen:

- De samenstelling met een laag as-, fosfor- en zwavelgehalte is bevorderlijk voor het verlengen van de levensduur van de emissiereductiesystemen en voor het behoud van de efficiëntie daarvan in zowel diesel- als benzineauto's.
- Compatibel met de roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren (Catalytic Converters).
- Bevordert brandstofbesparing (ingevolge ACEA C2, A5/B5).
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar starten bij koud weer voor een snelle bescherming van de motor en het elektrische systeem.
- Goede slijtagebescherming.
- Actieve reinigingsmiddelen verminderen de opeenhoping van vuil en afzetting, zodat de motor langer meegaat en schoon blijft.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 wordt aanbevolen voor verschillende moderne automotoren, met name de high-performance benzine, turbo-diesel injection met "common-rail" en andere dieselmotoren die in de nieuwste personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens gebruikt worden.

- Peugeot-Citroen personenwagens en lichte bedrijfswagens of bestelwagens.
- Personenwagens en lichte bedrijfswagens of bestelwagens die ACEA A5/B5 of C2 vereisen zoals Iveco en Fiat bestelwagens
- Benzine- en dieselmotoren met Diesel Particulate Filters (DPF) en Catalytic Convertors
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken. Het wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten::

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API CF

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN

ACEA C2

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Vlampunt, °C (ASTM D 92)	226
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	10,5
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	60
Fosforgehalte % ASTM D4951	0,08
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-39
Asgetal, mass%, ASTM D874	0,7

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

06-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved