



MOBIL DELVAC LEGEND™ 15W-40 AGRI UNIVERSAL

Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands  
Super Tractor Oil Universal (STOU) smeermiddel

Productbeschrijving

Mobil Delvac Legend™15W-40 Agri Universal is een multifunctioneel smeermiddel met hoge prestaties voor de meeste landbouwtoepassingen. Dit STOU-smeermiddel biedt goede prestaties in diesel- en benzinemotoren, transmissies, hydraulische systemen, eindaandrijvingen en oliebadremmen in landbouwtoepassingen. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal wordt aanbevolen voor gebruik in een wijde reeks zware toepassingen en werkomgevingen in de landbouwindustrie.

Eigenschappen en voordelen

Landbouwbedrijven gebruiken een wijde reeks apparatuur die een multifunctioneel smeermiddel verlangen. De engineering in Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Agri Universal voldoet aan de diverse smeringsvereisten van deze apparatuur waardoor het aantal benodigde smeermiddelen en de kans op een verkeerde toepassing verlaagt wordt. De belangrijkste voordelen zijn:

| Eigenschappen                                                               | Voordelen en mogelijke voordelen                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goede thermische en oxidatiestabiliteit                                     | Beheersing van slibopbouw en neerslag bij hoge temperaturen                                                |
| TBN-reserves                                                                | Verbeterde neerslagbeheersing                                                                              |
| Goede bescherming tegen roest en corrosie                                   | Minder slijtage en een lange levensduur van apparatuur, vooral in hydraulische onderdelen                  |
| Effectief reinigend en oplossend vermogen                                   | Schonere motoren en een lange levensduur van de motor                                                      |
| Behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van vluchtigheid | Minder schuursporen op de motor, minder polijsten (bore polishing) en olieverbruik                         |
| Unieke wrijvings- en laadeigenschappen                                      | Meer vermogen, verbeterde prestaties aandrijflijn en voorkomen van geratel in natte remmen                 |
| Verpompbaarheid en prestaties bij lage temperaturen                         | Gemakkelijker starten van de motor, minder slijtage in kritieke kleppentrein en goede hydraulische respons |
| Goede verenigbaarheid met onderdelen                                        | Langere levensduur van pakkingen en afdichtingen                                                           |
| Veelzijdig product                                                          | Minder voorraad en kans op verkeerde toepassing                                                            |

Toepassingen

- Landbouwvoertuigen en apparatuur die op diesel en op benzine draaien
- Transmissies in landbouwapparatuur en energiesystemen die een multifunctionele vloeistof vereisen

Specificaties en goedkeuringen

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten: |
| MASSEY FERGUSON CMS M1144                                                            |

**Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:**

Allison C-4 (alleen landbouwtoepassingen)

Caterpillar TO-2

API CF

API CF-4

API GL-4

API SF

**Eigenschappen en specificaties**

| Eigenschap                                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Klasse                                                                     | SAE 15W-40 |
| Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -20 C, mPa.s, ASTM D5293 | 4042       |
| Brookfield viscositeit bij -26 C, mPa.s, ASTM D2983                        | 15620      |
| Viscositeitsindex, ASTM D 2270                                             | 141        |
| Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896                            | 12         |
| Stolpunt, °C, ASTM D97                                                     | -40        |
| Kinematische viscositeit bij 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445           | 90         |
| Kinematische viscositeit bij 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445          | 12,9       |
| Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                                 | 235        |
| Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298                                       | 0,87       |
| Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874                                           | 2          |

**Gezondheid en Veiligheid**

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS &amp; SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM &amp; CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect

product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved