



Mobil Delvac 1240
Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands
Zware motorolie voor dieselmotoren

Productbeschrijving

Mobil Delvac 1240 is een zware motorolie voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van krachtige basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem van dispergeermiddelen, metallische detergenten en additieven gericht op de beheersing van oxidatie, corrosie en roest. Het wordt gebruikt in toepassingen waar een 40 monograde smeermiddel is voorgeschreven, inclusief tweetakt diesel toepassingen (bijv. de Detroit Diesel Serie 53, 71 en 92 tweetakt motoren)

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen	Voordelen
Goede thermisch en oxidatiestabiliteit	Schone motoren en een langere gebruiksduur van de olie
Goede roest- en corrosiebescherming	Lange levensduur van de motoronderdelen

Toepassingen

- Aanbevolen door ExxonMobil voor :
- Dieselmotoren, inclusief 2-takt motoren.
 - Licht- en zwaar transport.
 - Aannemerij inclusief mijnbouw, steengroeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1240 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

Typische kenmerken

Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1240
SAE klasse	40
Viscositeit, ASTM D 445	
cSt bij 40 °C	158
cSt bij 100 °C	15.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270	99
Asgetal, m%, ASTM D 874	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-21
Vlampunt, °C, ASTM D 92	247
Dichtheid bij 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.90

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikte olie dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Delvac, het Mobil logo en Pegasus ontwerp zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

11-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon op www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niet-dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved