



Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands

Extra High Performance Diesel Motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 is een heavy-duty motorolie met synthetische technologie die uitstekende smering biedt voor hedendaagse diesel- en benzinemotoren werkzaam in zware toepassingen, houdt motoren schoon en bevordert een lange levensduur van de motor. Dit product wordt daarom door ExxonMobil aanbevolen voor Europese, Japane en Amerikaanse motoren. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 is uitgerust met een mengsel van geavanceerde technologie basisoliën en additievensystemen voor een sterke basis voor oxidati weerstand, beheersing van roet en slijtagebescherming, aangevuld met geavanceerde bescherming tegen afzettingen in de zuiger en minder slibvorming voor een langere levensduur van de motor. De viscositeits- en multigrade eigenschappen zorgen voor een uitstekende koude start en verpompbaarheid van de olie bij lage temperaturen.

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compactere gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbochargers verhogen de thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk en vertraagde timing verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding en vluchtigheid. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 is samengesteld uit basisoliën van hoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additievensysteem dat voor een optimale bescherming zorgt van moderne diesel- en benzinemotoren, evenals oudere modellen: De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit	Minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor
Verbeterde slijtagebescherming	Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor
Betere bescherming tegen corrosie	Minder slijtage van lagers met lange verversingsintervallen in moderne dieselmotoren
Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger	Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor
Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk	Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor
Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen	Snellere start met minder slijtage in koude temperaturen

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

- Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven motoren van Europese, Japanse en Amerikaanse fabrikanten
- Licht en zwaar wegtransport, inclusief gemengde wagenparken met benzinemotoren en voertuigen
- Terreintoepassingen waaronder: mijnbouw, bouw, steengroeven en landbouw

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

Cummins CES 20077

MAN M 3275-1

MB-blad 228.3

MTU Oliecategorie 2

Cummins CES 20078

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-3

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

ACEA A2

API CG-4

API CF-4

API CF

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVOVDS-2

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

ACEA E7

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-40
Sulfaatgehalte, mass%, ASTM D874	1,15
Vlampunt, °C (ASTM D 92)	210
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,8
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	100
Stolpunt, °C, ASTM D97	-36
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	154
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,867
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	11,1

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

05-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved