



Mobil SHC Chain 240

Mobil Industrial , Netherlands

Kettingolie voor hoge temperaturen

Productbeschrijving

Mobil SHC Chain 240 is een uitstekend presterende kettingolie ontwikkeld voor de smering van conveyor kettingen bij hoge temperaturen tot 290°C / 555°F. ontwikkeld om uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen verdamping, thermische oxidatie en koolvorming te bieden.

Eigenschappen en voordelen

Mobil SHC Chain 240 draagt bij tot het volgende:

- Verschaft een grotere mate van bescherming van apparatuur dan conventionele kettingoliën
- Geeft de extra geruststelling van probleemloze bescherming van apparatuur bij zeer hoge temperaturen
- Verlengt levensduur apparatuur, vermindert kosten, verbetert de algehele systeemprestatie
- Voorkomt slijtage aan kettingen, getande kettingwielen en andere systeemonderdelen
- Vermindert opbouw van afzettingen en derhalve vastkleven van kettingen
- Voorziet in een duurzame smering van kettingen bij hoge temperaturen
- Minder verbruik smeermiddelen in vergelijking met conventionele kettingoliën

Toepassingen

Mobil SHC Chain 240 is met name ontwikkeld voor de smering van oven conveyor kettingen bij temperaturen tot 290°C (555°F). Het is geschikt voor kettingtoepas bij hoge temperaturen in:

- Glasvezelisolatie productie
- Vezelplaatproductie (OSB, MSB)
- Kunststof- en textielindustrie
- Verfovens

Typische eigenschappen

Test	Mobil SHC Chain 240
Dichtheid, kg/dm ³ , ISO 12185	0,968
Kinematische viscositeit, mm ² /s, ISO 3104	
- bij 40°C	245
- bij 100°C	19
Viscositeitsindex, ISO 2909	86
Vlampunt COC, °C, ISO 2592	290
Stolpunt, °C, ISO 3016	-24
Schuim, ISO 6248	
- Seq I, Tendens, ml	50
- Seq I, Stabiliteit, ml	0
Verdampingsverlies, gew%, 204°C, 6,5 uur, ASTM D972	1%
Kopercorrosie, 100°C, 3 uur, ASTM D130	1A

Test	Mobil SHC Chain 240
4-kogel slijtagetest, slijtageplek, mm, ASTM D4172	0,4
4-Ball Lasbelasting, kg, ASTM D2783	160

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van het product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niettemin is dit document bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved