



Mobil Vacuoline™ 1400 Reeks

Mobil Industrial, Netherlands

Hydraulische- en leibaanolie

Beschrijving

De reeks Mobil Vacuoline™ 1400 oliën zijn hoogwaardige smeermiddelen speciaal geformuleerd om aan de eisen te voldoen voor werktuigen die één olie gebruik hydraulische olie en leibaanolie. Zij zijn samengesteld uit hoog kwalitatieve basisoliën en een ongeëvenaard additievenpakket die uitstekende smerende eigenschappen bieden om stick-slip en trillen van zwaar belaste leibanen te voorkomen. Ze bezitten een hoge graad van oxidatie- en thermische stabiliteit die de levensduur van verlegt en bijdraagt tot het schoon- en corrosievrij houden van de oppervlakken van de werkstukken. De Mobil Vacuoline 1400 reeks oliën biedt het optimale evenwicht tussen deze verschillende eisen.

Deze producten zijn het resultaat van een vernieuwende technologie met de gevraagde wrijvingskarakteristieken, nodig om op moderne machines een aanvankelijk productieniveau van kwaliteitsonderdelen te bereiken, met een minimum aan stilstand. Ze bezitten de eigenschap om oxidatie, lak- en neerslagvorming op leibane hydraulische systemen tegen te gaan en hebben gelijktijdig de uitstekende belastingscapaciteit om slijtage van onderdelen te vermijden en een lange levensduur van machines te verzekeren.

Kenmerken en Voordelen

De reeks Vacuoline 1400 oliën werd ontwikkeld om een extra bescherming te bieden aan de machines door gelijktijdig de eisen gesteld aan de olie voor hydraulische systemen te combineren met de eisen gesteld aan de olie voor leibanen. Hun uitstekende karakteristiek op gebied van oxidatie- en thermische stabiliteit verbetert de reinheid van de machines en verminderen het aantal onderhoudsbeurten. Deze tweeledige natuur brengt, noch de werking van het hydraulisch systeem, noch de stick-slip eigenschappen voor de leibanen in gevaar en laat succesvol gebruik in beide systemen toe terwijl de mogelijke negatieve gevolgen van contaminatie van met water of met wateroplosbare koelmiddelen verminderen.

Kenmerken	Voordelen
Lage wrijvingskarakteristieken.	Voorkomt slip-slick en trillen van leibanen. Verbeterd de precisie van de werkstukken. Levert goede eindafwerking van de werkstukken.
Oxidatie- en thermische stabiliteit.	Laat verlengde verversingsintervallen toe. Vermindert vorming neerslag en bezinksels. Houdt de gesmeerde oppervlakken schoon.
Bescherming tegen roest en corrosie.	Verzorgt uitstekende eindafwerking van de stukken. Vermindert onderhoud om roest en corrosie te verwijderen.
Goed waterafscheidend vermogen.	Vermindert de negatieve invloed van deze producten op de werkoppervlakken. Verbeterd levensduur en prestaties van de waterige koelmiddel oplossingen. Vergemakkelijkt het afscheiden van water en waterige koelsmeermiddelen uit hydraulische systemen en verlegt de verversingsperiodes.
Klevende eigenschappen.	Wordt niet weggewassen van de leibanen. Beschermt oppervlakken tegen roest en corrosie. Verzekert goede eindafwerking en nauwkeurigheid.
Draagvermogen bij belasting.	Vermindert slijtage. Verlengde levensduur van het materiaal.
Verdraagzaam met diverse metalen.	Beschermt ferro- en non-ferro onderdelen.
Geformuleerd voor tweeledig gebruik.	Geen vergissingen mogelijk door toepassen van verkeerd product. Geen extra product nodig.

Toepassing

- Werktuigen met gemeenschappelijk systeem voor hydrauliek en smering van leibanen.
- Toepassingen waar vermenging van leibaanolie en hydraulische olie kan leiden tot verminderde prestaties.
- Machines met gescheiden systeem voor smering van leibanen en hydrauliek, maar waar één olie voor beide systemen verkozen wordt.

- Gebieden waar de conventionele minerale oliën op onvoldoende wijze de oppervlakken van de leibanen beschermen.

Typische Kenmerken

	Mobil Vacuoline 1405	Mobil Vacuoline 1409	Mobil Vacuoline 1419
ISO Viscositeit Graad	32	68	220
Viscositeit, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	32	68	215
cSt @ 100°C	5.3	8.57	19.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270	96	96	96
Copper Strip Corrosion, 3 h @ 100°C, ASTM D 130	1B	1B	1B
Roestkarakteristieken, ASTM D 665A	Pass	Pass	Pass
Stolpunt, °C, ASTM D 97, (max)	-12	-6	-6
Vlampunt, °C, ASTM D 92	210	218	257

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Vacuoline zijn handelsmerk van Exxon Mobil corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118


Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niet-dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved