



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Olie voor handgeschakelde versnellingsbakken

Productbeschrijving

Mobil Gear Oil FE 75W is een high-performance tandwielolie samengesteld uit minerale basisoliën met een hoge kwaliteit en een geavanceerd additiefsysteem die voldoet aan de specificatie van Peugeot & Citroën. Mobil Gear Oil FE 75W is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde versnellingsbakken van PSA's (Peugeot / Citroën) met geïntegreerde differentiëlen. Dit product vervangt Mobil Gear Oil BV 75W-80 volledig.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Gear Oil FE 75W is bestand tegen hoge temperaturen en beschermt tegen oxidatie. Mobil Gear Oil FE 75W biedt uitstekende vloeibaarheid en soepel schakelen bij lage temperaturen Mobil Gear Oil FE 75W biedt brandstofbesparing ^(*) vergeleken met Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrieksvulling referentie B71 2330) terwijl dezelfde duurzame prestaties behouden blijven.

(*) geschatte brandstofbesparing door PSA Peugeot Citroën tot 0,45% in MVEG cyclus voor MC, BE en ML transmissies) vergeleken met Mobil Gear Oil BV 75W-80.

Toepassingen

Mobil Gear Oil FE 75W is de enige tandwielolie die als fabrieksvulling gebruikt wordt voor alle Peugeot & Citroën handmatige versnellingsbakken in PSA-modellen in Europa. Het is ook volledig achterwaarts compatibel en geschikt voor gebruik in alle bestaande Peugeot en Citroën handmatige versnellingsbakken in Europa.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

PSA B71 2310

Eigenschappen en specificaties

Mobil Gear Oil FE 75W	
SAE Klasse	75W
Kinematische viscositeit 100°C cSt ASTM D445	6.4
Kinematische viscositeit 40 °C cSt ASTM D445	35
Viscositeitsindex geen ASTM D2270	134
Stolpunt °C ASTM D97	-45
Dichtheid 15.6 °C g/cm ³ ASTM D4052	0.882

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved