



## Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Premium multigrade motorolie voor personenwagens

### Productbeschrijving

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 is een premium conventionele motorolie die een lange levensduur van de motor biedt.

### Eigenschappen en voordelen

De Mobil Super 1000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert. Mobil Super 1000 X1 15W-40 levert:

- Zeer schone motor
- Goede bescherming bij hoge temperaturen
- Goede bescherming tegen slijtage

### Toepassingen

De Mobil Super 1000 producten zijn geformuleerd om gebruikt te worden in bijna alle voertuigen. ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Super 1000 X1 15W-40 aan voor dagelijks rijden onder normale omstandigheden:

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Snelweg rijden
- Normale werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

### Specificaties en goedkeuringen

**Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:**

API CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

**Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:**

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

**Eigenschappen en specificaties**

Eigenschap	
Klasse	SAE 15W-40
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	104
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14,5
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	143
Fosforgehalte, mass % ASTM D4951	0,1
Sulfaatgehalte, mass%, ASTM D874	0,9
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239
Stolpunt, °C, ASTM D97	-39
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,87

**Gezondheid en Veiligheid**

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS &amp; SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM &amp; CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved