



Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High-performance motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is een hoog presterende motorolie, voornamelijk bedoeld voor gebruik in Mercedes Benz (MB) voertuigen met verlengde onderhoudsbeurten (Long Life).

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

- Staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
- Biedt uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, wat voor sneller starten in de winter, snellere oliecirculatie en bescherming van de motor zorgt.
- Biedt uitstekende bescherming van de motor tegen slijtage en slibvorming.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is ontworpen om aan de hoogste motoroliespecificaties voor Mercedes Benz diesel en benzine-auto's te voldoen.

De Full SAPS-formulering (hoog asgehalte) biedt de extra bescherming die nodig is voor lange onderhoudsintervallen van motoren zonder roetfilter of in regio's met brandstoffen met een hoog zwavelgehalte.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-blad 229.3

MB-blad 229.5

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-42
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,1
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	159
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	74,8
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	240

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved