



Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High-performance motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30 is een hoog presterende volledig SAPS motorolie, voornamelijk bedoeld voor gebruik in Mercedes Benz, BMW en VW voertuigen waar verlengde onderhoudsbeurten (Long Life) vereist zijn.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 geeft een uitstekende prestatie bij zeer lage en zeer hoge gebruikstemperaturen en beschermt de motor op de lange termijn tegen slijtage en opbouw van neerslag.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 wordt aanbevolen voor langdurige verversingsintervallen voor benzine- en dieselpersonenwagens of lichte commerciële voertuigen die een van de onderstaande specificaties vereisen. Het is een volledige SAPS (hoog asgehalte) formulering die extra bescherming biedt aan motoren zonder ATS (nabehandelingssystemen) of die werkzaam zijn in regio's met brandstoffen met een hoog zwavelgehalte.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-blad 229.3

MB-blad 229.5

VW 502 00

VW 505 00

BMW Longlife 01

AVTOVAZ (Lada auto's) "Premium"-groep

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SL

API SP MOTORTESTEISEN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

AAE STO 003 Group B7

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-42
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12,1
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	159
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	74,8
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	240

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved