



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High-performance motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 is een high-performance, volledige SAPS motorolie, specifiek ontwikkeld voor moderne benzine-, diesel- en hybride voertuigen van de Volvo Cars-groep.

Eigenschappen en voordelen

- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar starten bij koud weer voor een snelle start van de motor.
- Biedt een effectieve smering in een wijde reeks bedrijfstemperaturen en rijomstandigheden.
- Verlengt de levensduur van de motor door schadelijke neerslag en slibopbouw op motoronderdelen te voorkomen.
- Biedt potentiële brandstofbesparing volgens testreeks ACEA A5/B5 en A7/B7.
- Draagt bij aan Low Speed Pre-Ignition (LSPI)-bescherming voor turbocharged DI benzinemotoren.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 wordt aanbevolen voor gebruik in Volvo B5, B6, B8, D5, benzine- en dieselmotoren en D82 en D87 motoren met hybride aandrijving, met of zonder verlengde verversingsintervallen.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

VOLVO 95200377

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SL

API SM

API SP

ACEA A5/B5

ACEA A7/B7

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-30

Eigenschap	
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	53,4
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	9,9
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,841
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	175
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-42

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved